

LIBERTY®

F L O O R S O L U T I O N S

El suelo que inspira tus proyectos

Rock 40 Acoustic | Urban 40

Lamas y losetas rígidas acústicas con sistema clic o con sistema pegado (DRY BACK)



Confort con sistema clic o encolado

- Calidad sonora* 
- Facilidad de instalación
- Facilidad de mantenimiento
- Extra resistente
- Realismo en los decores
- 100% resistente al agua

Calidad,
stock permanente,

*Rock 40

Descanse sobre

LIBERTY®

TIENDAS

OFICINAS

HOTELES

RESTAURANTES

VIVIENDAS

CLASE 32 - USO COMERCIAL MODERADO



LIBERTY®

Normas Unidad

Rock 40
Acoustic

Urban 40

CLASIFICACIÓN			
Norma del producto	EN ISO 10582	-	Pavimento vinílico rígido con backing acústico
Clasificación Europea	EN ISO 10874	-	23-32
Pavimento vinílico heterogéneo para pegar			
23-32			
CARACTERÍSTICAS			
Formato (lamas)	EN ISO 24342	cm	18 x 122
Formato (losetas)	EN ISO 24342	cm	30 x 60
Espesor total	EN ISO 24346	mm	5,20
Espesor de capa de uso	EN ISO 24340	mm	0,40
Tratamiento superficial	-	-	Poliuretano
Grupo de abrasión	EN 660-2	-	Grupo T
Contenido de resinas	EN ISO 10582	-	Tipo I
Peso total	EN ISO 23997	g/m ²	8 420
3 900			
RENDIMIENTO			
Estabilidad dimensional ante el calor	EN ISO 23999	%	<0,25
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	Clase Bfl-s1
Reducción del sonido de impacto	EN ISO 717-2	dB	18
Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	mm	<0,20
Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918	-	25 000 ciclos (sin daños)
Resistencia al desplazamiento de una pata de mueble	EN 424	-	Sin daños
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	-	Grupo R10
Resistencia al deslizamiento (coefic.)	EN 13893	-	Clase DS (≥ 0,30°)
Solidez de los colores a la luz	EN ISO 105-802	-	> 6 grados
Resistencia a los productos químicos	ISO 26987	-	Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m ² ·k/W	-
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/m.k	0,151
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Comportamiento eléctrico	EN 1815	kV	<0,2 / Antiestático
ENVIRONNEMENT / Environment / Ambiente / Umwelt / Ympäristö / Medio ambiente			
Emissiones al aire: TVOC (28 días)	EN 16516	µg/m ³	< 100 / A+
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1	-	E1 - No detectado
REACH (Reglamento europeo)	1907/2006/CE	-	Conforme

Rock 40 Acoustic

Urban 40

DESCRIPCIÓN	Rock 40 Acoustic	Urban 40
Descripción del producto	Revestimiento de suelo 100% PVC rígido en losetas y lamas, según los diseños. Provisto de un sistema de clic UNICLIC® (clic tradicional en lados largos) y Fold-down UNIPUSH (clic de caída en lados cortos). Microbisel en los cuatro lados. Tratamiento de PU para facilitar el mantenimiento.	Revestimiento de suelo 100% de PVC virgen sin ftalatos en lamas y losetas. La capa de desgaseo posee un tratamiento PU para facilitar el mantenimiento y ofrecer una mejor resistencia con el paso del tiempo.
Recomendaciones de uso	Uso residencial intenso: sala de estar, pasillo, comedor... Uso comercial moderado: Hoteles (habitaciones), sala de reuniones...	
Garantía	10 años para uso residencial (según condiciones)	
PRESENTACIÓN		
	Caja de: 10 lamas 18 x 122 cm = 2,19 m ² 10 losetas 30 x 60 cm = 1,80 m ²	Caja de: 16 lamas 18,70 x 122,70 cm = 3,67 m ² 16 losetas 30,70 x 60,70 cm = 2,98 m ²

COLOCACIÓN - CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

www.distiplas.com



Clase 23-32



EN 14041: 2004



* Información sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle



Selon condi-



Phthalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



Distribuidor exclusivo:

Distiplas
FLOORS

www.distiplas.com